

OVEN



모델	오븐 (75L)	컴팩트 오븐 (50L)
모델명	DOB24M977SD	DOC24M977SD
규격		
제품 크기 (W×H×D)	595 × 595 × 570 mm (핸들 미포함)	594 × 453 × 570 mm (핸들 미포함)
무게 (net)	45.6 kg	39.4 kg
용량	75 L	50 L
에너지		
정격 전압	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
소비전력	Upper Grill (In / Out) : 1,600 W + 1,100 W Bottom Heater : 1,100 W Convection : 1,200 W + 1,200 W Input Power Max : 2,700 W	전자레인지 : 1,550 W 콤비 : 2,900 W 오븐 : 2,250 W 그릴 : 2,300 W
디자인		
색상 / 재질	Soapstone charcoal / Glass	Soapstone charcoal / Glass
디스플레이	10.9 cm TFT LCD	10.9 cm TFT LCD
조작부	터치 스크린	터치 스크린
도어개폐	상하 개폐 방식	상하 개폐 방식


주요 기능		
열원	3 가지 (Grill Heater / Bottom Heater / Convection heater 2개)	4가지 (Microwave / Grill Heater / Bottom Heater / Convection heater)
자동조리	50 가지	50가지
온도범위	30 °C ~ 275 °C	40 °C ~ 250 °C
온도조절	5 °C 단위 조절	5 °C 단위 조절 (40 °C ~ 250 °C)
발효 기능	○	-
고온 청소	○	-
스팀 청소	○	○
항균 위생	-	○
부가 기능	보온, 건조, 어린이 잠금 장치, 알람기능, Wi-Fi	보온, 어린이 잠금 장치, 알람기능, Wi-Fi

편의 기능		
듀얼 쿡	○	-
인텐시브 쿡킹	-	○
프로로스팅	-	○
액세서리	1 와이어 랙, 1 바비큐 꼬챙이, 1 트레이, 2 텔레스코픽 레일, 1 디바이더, 1 로스팅 온도센서	1 세라믹 트레이, 2 베이킹 트레이, 1 인서트 랙, 1 와이어 랙
전기코드 (위치/길이)	전면기준 후면 우측 상단 / 1,500 mm	전면기준 후면 우측 상단 / 2,000 mm

- 이미지는 연출컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

오븐 (75L) 플러시 (측면 보조패널 + 상/하부장형)

- 제시된 치수는 오븐 설치에 필요한 최소 치수입니다. (전원 공급 위치 'A' 는 제외)
- 측면 프레임 치수는 *33mm입니다. (설치 가이드 참고)




오븐 (75L) 플러시 (측면 보조패널 + 상/하부장형) 설치 예시

- 오븐의 측면 프레임의 뒷부분이 보조 패널에 닿을 때까지 오븐을 밀어 넣으세요.
- 설치 시 오븐과 주변 가구장의 전면이 매끄럽게 일치하게 됩니다. (도면 참조)

컴팩트 오븐 (50L) 플러시 (측면 보조패널 + 상/하부장형) 설치 예시

- 제시된 치수는 오븐 설치에 필요한 최소 치수입니다. (전원 공급 위치 'A' 는 제외)
- 측면 프레임 치수는 *33mm입니다. (설치 가이드 참고)



컴팩트 오븐 (50L) 플러시 (측면 보조패널 + 상/하부장형) 설치 예시

- 오븐의 측면 프레임의 뒷부분이 보조 패널에 닿을 때까지 오븐을 밀어 넣으세요.
- 설치 시 오븐과 주변 가구장의 전면이 매끄럽게 일치하게 됩니다. (도면 참조)

* 실제 설치환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.